



产品说明书

杭州弗沃德精细化工有限公司

修订日期: 2018/01/01

产品名称: 3D 导磁系列 FWD6603

外观: 干燥的金黑色粉体

组成成分

化学名称	%	CAS No.	CI No.
合成云母 Synthetic Mica	30-38	12003-38-2	/
二氧化钛 TiO ₂	50-54	13463-67-7	77891
三氧化二铁 Fe ₂ O ₃	6-8	1309-37-1	77491
四氧化三铁 Fe ₃ O ₄	6-8	1317-61-9	/

粒径分布:	D50 80%粒径分布在 10-60 μ m 范围内. 22 \pm 2	(By Mastersizer 3000E)
视觉和比色评价:	符合	FORWARD
pH (10%悬浮液):	6.0 -9.0	ISO787-9
105 $^{\circ}$ C挥发物:	0.5 % max.	GB 5211.3-85
吸油量:	70-90 g 亚麻油/100g 颜料	GB 5211.15-88
松散密度:	15-30 g/100cm ³	GB/T 23771-2009
密度:	2.8-3.4 g / cm ³ (water=1)	

地址: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区世纪大道东侧 1618#
电话: +86-571-82988288 传真: +86-571-82988555
网址: www.forward-ep.com 邮箱: sales@forward-ep.com